KP25S

双15英寸大功率无源超低音音箱

JBL KP Sub系列是采用JBL优良的扬声器研发技术，专为KTV应用而设计的超低音音箱。能够完美搭配KP系列全频音箱。

KP25S是一款紧凑型、大功率的超低音音箱，它配备了两只高性能的JBL 15英寸低音单元，背面安装在无前铁网的箱体上。

箱体由高质量的18mm和25mm多层夹板制作而成，箱体内特别加有多处加强筋，强化了箱体的整体稳固性，能够在大声压时有效避免箱体共振。箱体表面处理为高强度耐磨黑色水性喷漆，产品整体外形简洁紧凑，美观大方。接线盒设计在箱体底部，这有利于音箱在KTV房间里的无线式隐藏安装。



KP25S 双15英寸大功率无源超低音音箱



- 双15英寸大功率低音单元可扩展低频输出
- 精心设计的箱体结构，有效提高低频输出效率
- 高灵敏度，低功率压缩
- 外形简洁、紧凑
- 箱体使用18 mm和25 mm 厚的桦木夹板制作，表面耐磨喷漆处理

产品规格

系统

系统类型：	双15 英寸，低频反射式
频率范围(-10 dB)[1]:	32 Hz – 150 Hz
频率响应(±3 dB)[1]:	40 Hz - 150 Hz
灵敏度(1W@1m)[1]:	97 dB
额定阻抗:	4 ohms
最大声压级输出:	127 dB (峰值 : 133 dB)
额定输入功率[2] (连续/音乐信号/峰值):	1000 W/ 2000 W/ 4000 W

外形

外型尺寸 (H x W x D):	450mm x 1100mm x 560mm 17.72 英寸 x 43.31 英寸 x 22.05 英寸
净重:	53 Kg (116.85 磅)
低音单元:	2个15英寸低音单元
输入连接器:	2个 Neutrik® Speakon® NL4MP
箱体结构:	方形，采用18 mm 和25mm 厚桦木夹板

1 全空间(4π)条件下测定
2 IEC标准，峰值因数为6 dB的粉红噪声进行2小时的测试

联系我们
全球网站:
www.jblpro.com

专业支持（美国之外的国家或地区）:
请联系您所在国家或地区的JBL专业分销商。
您可以在我们的网站上获取完整的JBL专业国际分销商名单
www.jblpro.com

定购信息
KP25S
扬声器

©2013 Harman International Industries, Incorporated. All rights reserved.

JBL、JBL ENTERTAINMENT、JBL logo和JBL ENTERTAINMENT logo为Harman公司的商标。其它出现在本出版物中的商标归属其它相应的公司，与Harman公司无相关或附属关系。