MGS82S

双18英寸大功率
无源超低音扬声器

专业级音箱系列

主要特点:

- 全新设计双18英寸大功率长冲程低音单元展现强劲低频，具有出色的低频延展与极低失真率
- 低调紧凑的外观设计、科学优化的箱体容积，显著提升低频响应、降低箱体谐振
- 隐藏式端口设计，便于水平或垂直安装
- 可旋转式JBL ENTERTAINMENT铭牌，可随安装朝向调整
- NL4 Neutrik Speakon®环通接头，方便系统扩展
- 设有4 Ω/8 Ω切换开关，支持两只低音单元环通连接或分别输入信号
- 后面板处预留多个滑轮安装位，方便搬运

应用:

- 酒吧、迪厅与夜场等娱乐场所扩声
- 音乐餐厅与小型剧场等休闲场所的现场扩声
- 搭配MGS系列全频扬声器使用
- 可搭配MG系列线阵列扬声器使用

JBL MGS82S 双18英寸大功率无源超低音扬声器适用于酒吧、迪厅、夜场等娱乐场所扩声或音乐餐厅与小型剧院等的现场扩声，可搭配MG系列线阵列扬声器系统使用。

生产工艺执行最严苛的行业标准，鼓纸配方经严格控制，磁路设计经有限元（FEA）技术科学优化，振动质量、箱体容积与风管尺寸经精心计算，从而令MGS82S具有良好的瞬态反应，低频响应下潜深、量感足、清晰有力不拖沓。隐藏式端口设计，方便水平或垂直安装。NL4 Neutrik Speakon®环通接头可用于多个扬声器系统的回路连接，快速实现系统扩展。

MGS82S设有4 Ω/8 Ω切换开关，支持两只低音单元环通连接或分别输入信号。后面板预留四处滑轮安装位，方便用户搬运与安装。

规格:

系统:	
频率范围 (-10 dB):	35 Hz - 200 Hz
频率响应 (±3 dB):	45 Hz - 200 Hz
系统功率 (AES，2小时): (连续/音乐/峰值)	1400 W/2800 W/5600 W
最大声压级 (1m)[1]:	136 dB连续均值 (142 dB峰值)
系统灵敏度 (2.83V@1m, 4π):	104 dB
额定阻抗:	4 Ω
驱动单元:	
低音单元:	2 × 18” (457.2 mm) 低音单元
外观:	
箱体:	采用18 mm桦木板，带手柄与滑轮预留位
表面处理:	黑色 DuraFlex™ 表面处理
网罩:	喷粉涂层穿孔钢 (1.8 mm)
输入连接器:	一对NL4 Neutrik Speakon® 环通接口
切换开关:	可选 4 Ω (两只低音单元采用环通连接) 或 8 Ω (两只低音单元分别输入信号) 模式
尺寸 (H × W × D):	1005 mm × 627 mm × 880 mm 39.6 inch × 24.7 inch × 34.6 inch
净重:	99.3 kg (218.9 lbs)

1 最大声压级输出依据额定功率计算而得

JBL一直致力于产品的不断更新。JBL会将新材料、新生产工艺或改良设计应用于现有产品，但不另行通知。因此，部分JBL现有产品可能与产品资料描述存在差异。如无特别说明，此类更新后产品在性能或规格等方面等同于或优于原始设计。

▶ MGS82S 双18英寸大功率无源超低音扬声器

频率响应曲线（自由场）



外形尺寸 (单位 mm)



JBL Professional
8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200
Northridge, California 91329 U.S.A.

© Copyright 2017 JBL Professional

www.jblpro.com

"harmanpro"
官方微信公众平台

"哈曼专业音响中国"
官方新浪微博

MGS82S
SZ
07/17