



PRX312MD

12英寸两分频
舞台监听

专业级音箱系列

主要特点：

- ▶ 12英寸优质低音单元，搭配2½英寸扁绕音圈，实现强劲有力的低频效果、高效率与高功率处理能力
- ▶ JBL 2412 1英寸钛膜磁液冷却压缩单元，提供纯净温暖的高音与绝佳的可靠性
- ▶ JBL SonicGuard™技术持续保护高音单元，防止过载
- ▶ 严谨设计的分频电路为高低音单元提供精准区分的频段与自然顺畅的频率过渡
- ▶ Progressive Transition™波导实现绝佳的声场覆盖控制、更低的失真率与更平滑的频率响应
- ▶ 坚固耐用型箱体，采用15mm厚中密度板铸造
- ▶ 36mm双角度音箱杆插槽
- ▶ 防撞前置网罩有效保护内部单元与元件



应用：

- ▶ 用于现场演出或演讲的舞台监听应用

PRX312MD是专为现场演出或演讲而设计的便携式12英寸两分频舞台监听扬声器系统。

针对系统的低频部分，PRX312MD采用了12英寸优质低音单元，搭配2½英寸扁绕音圈，实现强劲有力的低频效果、高效率与大功率处理能力。高音部分，PRX312MD采用JBL 2412 1英寸钛膜磁液冷却压缩单元，提供纯净温暖的高音与绝佳的可靠性。JBL SonicGuard™技术持续保护高音单元，避免过载，从而有效提升系统的稳定性。经科学严谨设计的分频网络实现精准的频段区分，减少频率重叠，令声音真实纯净、过渡自然顺畅，其中的高电压电容器与电感器赋予该分频网络出色的大功率信号处理能力。PRX312MD高音号角采用了 JBL Progressive Transition™波导，以实现更有效的声场覆盖控制、更低的失真率与更平滑的频率响应。

PRX312MD采用15mm厚优质中密度板铸造箱体，并结合先进的胶合与机械固定技术，以有效保护内部声学元部件、提升系统的耐用性、增强低频响应能力。箱体两侧配有全钢材质手柄，为搬运搭建提供便利。所提供的36mm音箱杆插槽允许PRX312MD搭配超低音或音箱三脚架使用。该音箱杆插槽支持垂直或10°后倾两种角度选择，为整个音频系统的声场覆盖统一提供便利。此外，PRX312MD还采用18号钢质防撞网罩，有效防止内部元器件在运输或使用过程中损坏。

规格：

系统类型：	12"两分频舞台监听
频率范围（-10 dB） ¹ ：	60 Hz – 16 kHz
频率响应（±3dB） ¹ ：	70 Hz – 12 kHz
灵敏度（1w@1m）：	99 dB声压级
额定阻抗：	8 Ω
功率 ² ：	250 W
峰值功率 ² ：	1000 W
推荐功放功率：	250 - 500 W @ 8Ω
最大声压级：	129 dB
分频频率：	1.8 kHz
覆盖角度：	90° × 50°
尺寸（H × W × D） ³ ：	567 mm × 381 mm × 323 mm （22.3 in × 15.0 in × 12.7 in）
净重：	16.7 kg （36.8 lbs）
运输重量：	20.3 kg （44.8 lbs）
高音单元：	JBL 2412 1"喉口压缩单元，安装于Progressive Transition™波导
低音单元：	JBL M112-8
输入连接器：	平行Neutrik Speakon® NL-4（×1）；1/4"TS phone jack（×1）
箱体结构：	15 mm（0.6 in）中密度板，通过胶合与机械固定；黑色喷漆
网罩：	18号喷粉涂层钢材
安装吊挂：	36 mm双角度音箱杆插槽；9×M10吊挂点

1 频率范围与频率响应在半空间条件下测定


2 功率与峰值功率根据IEC标准测得：采用峰值因数为6 dB的无规噪声进行100小时测试

3 高度包含脚垫


JBL一直致力于产品的不断更新。JBL会将新材料、新生产工艺或改良设计应用于现有产品，但不另行通知。因此，部分JBL现有产品可能与产品资料描述存在差异。如无特殊说明，此类更新后产品在性能或规格等方面等同于或优于原始设计。

► PRX312MD 12英寸两分频舞台监听


频率响应:



波束宽度:




信号路径:



外观尺寸:

单位: mm (inch)



JBL Professional
8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200
Northridge, California 91329 U.S.A.

© Copyright 2018 JBL Professional
www.jblpro.com



"harmanpro"
官方微信公众平台



"哈曼专业音响中国"
官方新浪微博

SS PRX312MD

SZ

22/10/18