

WD-S1065

专业高功率影院超低频扬声器

CINEMABOX
影立方

JBL
PROFESSIONAL
by HARMAN



亮点

出色的 JBL 音质和设计

提供专业 JBL 性能，具有更高的 SPL 输出和较薄的厚度

部署方便快捷

接线柱接头方便连接，内置吊挂点便于壁挂

整体影院解决方案

可与 Crown WD-A 系列功放、JBL CPi2000 处理器及其他 WD-S 系列扬声器结合使用，以构建完全集成的 HARMAN / 万达影院音频解决方案

JBL WD-S1065 影院超低频扬声器是 JBL WD-S 系列的一款产品，它名副其实，能提供良好的保真度和性能，并提供出色的音质体验。

WD-S1065 额定功率 650 W，可为各种影院配置（包括任意沉浸式音效影院）提供令人震撼的低音效果。WD-S1065 可与 JBL WD-S 全系列无缝配合，包括三款屏幕扬声器和两款环绕声扬声器。

将 WD-S 系列扬声器与 JBL CPi2000 影院处理器和 Crown WD-A 系列功放结合使用，可构建完全集成的 HARMAN / 万达影院音频解决方案。

关键信息

以高性价比提供出色音质

使用 WD-S 系列，可以更轻松地获得 JBL 影院系统的震撼音质。WD-S 系列 WD-S1065 超低频扬声器的设计和制造标准与所有其他 JBL 影院产品相同，可在 30 - 500 Hz 范围内提供强劲的低音覆盖范围；将它们与 WD-S 系列扬声器配对，可构建整体音频系统解决方案。

坚固耐用

JBL WD-S 系列扬声器和超低频扬声器可以提高您的投资回报率：系统本身可以提高总体效率；扬声器单元保护电路可确保长期稳定性。

轻松灵活的部署方式

WD-S 系列旨在简化系统设置和操作。WD-S1065 超低频扬声器以 4 Ω 模式运行，因此可以用 Crown WD-A 系列功放驱动。箱体精心设计，顶部带有接线柱接头便于接线，适用于多种影院环境。

可构建完整的音频系统方案

可使用 JBL CPi2000 影院处理器来完善您的 JBL 影院音频系统，以提供音频增强功能，包括 DSP、房间 EQ 调节、音量控制和系统故障检测。CPi2000 具有 WD-S 系列扬声器预设，可以提供更好的音质、更佳的性能和更简化的部署，并且可以将功放和扬声器的状态发送到 TMS 控制系统。

包装盒内物品

WD-S1065 超低频扬声器

WD-S1065

专业高功率影院超低频扬声器



应用 ■

影院

中小型（可容纳 80 - 150 人）影院

特点 ■

- 355 mm (14.97 in) 的较薄厚度可节省屏幕后面的空间
- 接头安装在箱体顶部，保证最薄厚度
- 内置吊挂点便于壁装，适用于沉浸式音效影院
- 接线柱输入接口与其他 JBL 影院扬声器一致，易于接线
- 与 JBL WD-S 系列影院扬声器匹配，可构建整体音频系统解决方案
- 650 W 额定功率
- 4 Ω 阻抗；可以被 Crown WD-A 系列功放驱动
- 132 dB 峰值 SPL
- 频率范围：30 Hz-500 Hz (-10 dB)

技术规格 ■

系统类型：	超低频扬声器
频率范围 (-10 dB)：	30 Hz – 500 Hz
系统阻抗：	4 Ω
系统功率：	650 W
灵敏度 (4 PI)：	95 dB
最大峰值 SPL (2 PI)：	132 dB
单元：	1 x 18"
认证：	CE
材料：	中纤板
颜色/表面处理：	哑光黑，乙烯基涂层
接头：	接线柱
吊挂系统：	4 个吊挂点，便于悬挂
重量：	42 kg (92.60 lb)
尺寸（深 x 宽 x 高）：	355 x 736 x 933 mm (13.98 x 28.98 x 36.73 in)

订单规格 ■

盒（长 x 宽 x 高）：	413 x 793 x 987 mm (16.97 × 31.22 × 38.86 in)
装箱重量：	50 kg (110.23 lb)
生产地：	中国
UPC 代码：	691991037917



HARMAN Professional 8500 Balboa Blvd. Northridge, CA 91329 USA

© 2021 HARMAN International Industries, Incorporated. 保留所有权利。
功能、规格和外观如有更改，恕不另行通知。

www.jblpro.com



中国北京市朝阳区郎家园 6 号朗园 VINTAGE 2 号楼 A 座
3 层，影立方

© 2021 CINEMABOX Incorporated. 保留所有权利。
功能、规格和外观如有更改，恕不另行通知。

发布时间：7/2021