

WD-S3080

专业三分频屏幕主扬声器

CINEMABOX
影立方

JBL
PROFESSIONAL
by HARMAN



亮点 ■

出色的 JBL 音质和设计

提供专业 JBL 性能，具有更高的 SPL 输出、更广的覆盖范围和更小的失真

部署方便快捷

接线柱接头方便连接，音频覆盖中/高区域可调

整体影院解决方案

可与 Crown WD-A 系列功放、JBL CPi2000 处理器及其他 WD-S 系列扬声器结合使用，以构建完全集成的 HARMAN / 万达影院音频解决方案

JBL WD-S3080 三分频影院屏幕扬声器是 WD-S 系列的一款产品，它名副其实，能提供良好的保真度和性能，并提供优质体验和更大程度获得投资回报的双重目标。

WD-S3080 额定功率 800 W，经过优化，适用于中小型影院，可提供较高的声压级，并覆盖 26 m (85 ft) 的房间。

WD-S3080 的部署和操作简单，可与 JBL WD-S 全系列无缝集成，包括两款超低频扬声器和两款大功率环绕声扬声器。这些扬声器可作为全套系统方便地使用，也可作为单独的中高频和低频模块单独使用。

将 WD-S 系列扬声器与 JBL CPi2000 影院处理器和 Crown WD-A 系列功放结合使用，可构建完整的影院音频解决方案。

关键信息 ■

以高性价比提供出色音质

使用 WD-S 系列，可以更轻松地获得 JBL 影院系统的震撼音质。WD-S3080 屏幕扬声器可提供高 SPL 输出和更广的覆盖范围，可确保每个座位的观众都享受到震撼的音质体验。可添加 WD-S8015 和 WD-S8026 环绕声扬声器实现完全覆盖；与 JBL WD-S 系列 WD-S1065 和 WD-S1160 超低频扬声器配对使用，可实现出色的低频扩展。

坚固耐用

WD-S 系列可以提高您的投资回报率：系统本身可以提高总体效率；扬声器单元保护电路可确保长期稳定性。

系统组件 ■ (需单独订购)

WD-S3080LF (WD-S3080 的低音音箱)

WD-S3046M/HF (WD-S3080 的中高音号角)

轻松灵活的部署方式

WD-S 系列旨在简化系统设置和操作。WD-S3080 屏幕扬声器提供无源和双功放驱动模式。箱体精心设计，顶部带有接线柱接头便于接线，适用于多种影院环境。

可构建完整的音频系统方案

可使用 JBL CPi2000 影院处理器来完善您的 JBL 影院音频系统，以提供音频增强功能，包括 DSP、房间 EQ 调节、音量控制和系统故障检测。CPi2000 具有 WD-S 系列扬声器预设，可以提供更好的音质、更佳的性能和更简化的部署，并且可以将功放和扬声器的状态发送到 TMS 控制系统。

WD-S3080

专业三分频屏幕主扬声器



应用 ■

影院

中小型 (可容纳 100 - 150 人) 影院

特点 ■

- 三分频设计提供最大输出, 90° x 50° 均匀覆盖范围和最小失真
- 优化的波导技术可提供一致的频率响应
- 双驱动模式: Passive 和 Bi-AMP 模式
- 可与 JBL WD-S 全系列无缝集成, 包括 WD-S8015 和 WD-S8026 环绕声扬声器以及 WD-S1065 和 WD-S1160 超低频扬声器
- 使用 JBL CPi2000 影院处理器中的专用预设来优化操作
- 内置分频网络
- 扬声器单元保护电路可延长设备寿命
- 低频顶部的接线柱接头易于接线, 并节省了屏幕后面的空间
- 双 15 英寸单元可提供更高的输出和出色的低频扩展
- 800 W 额定功率
- 可作为全套系统使用, 也可作为单独的中高频 (WD-S3046M/HF) 和低频 (WD-S3080LF) 模块单独使用
- 4 Ω 阻抗允许较小功率的 Crown WD-A 功放来驱动
- 138 dB 峰值 SPL
- 频率范围: 50 Hz - 18 kHz (-10 dB)
- 投射能力高达 26 m (85 ft); 适用于可容纳 100 - 150 人的影院

技术规格 ■

系统类型:	三分频屏幕扬声器	单元:	低频: 2 x 15"
频率范围 (-10 dB):	50 Hz-18 kHz		中频: 1 x 6.5"
系统阻抗:	Passive 模式: 4Ω		高频: 1 x 1"
	低频: 4Ω	认证:	CE
	中高频: 4Ω	材料:	低频箱体: 中纤板
分频:	双功放 (中高频 + 低频)、		中高频喇叭: 塑料
	全频无源	安装:	中高频合一箱体
系统功率:	Passive: 800 W	颜色/表面处理:	哑光黑, 乙烯基涂层
	Bi-AMP: 低频 800 W, 高频 160 W	接头:	接线柱
灵敏度 (4 PI):	100 dB	重量:	46.1 kg (79.59 lb)
最大峰值 SPL (2 PI):	138 dB	尺寸 (深 x 宽 x 高):	450 x 704 x 1359 mm
系统指向性 (水平 x 垂直):	90° x 50° (-30/+20)		(17.72 x 27.72 x 53.50 in)

订单规格 ■

盒 (长 x 宽 x 高):	WD-S3046M/HF: 579 x 314 X 607 mm (22.8 x 12.36 x 23.9 in)
	WD-S3080LF: 509 x 884 x 759 mm (20.04 x 34.8 x 29.88 in)
装箱重量:	WD-S3046M/HF: 12.5 kg (27.56 lb)
	WD-S3080LF: 44.5 kg (98.11 lb)
生产地:	中国
UPC 代码:	WD-S3046M/HF: 691991034022
	WD-S3080LF: 691991033902



HARMAN Professional 8500 Balboa Blvd. Northridge, CA 91329 USA



中国北京市朝阳区郎家园 6 号朗园 VINTAGE 2 号楼 A 座
3 层, 影立方

© 2021 HARMAN International Industries, Incorporated. 保留所有权利。
功能、规格和外观如有更改, 恕不另行通知。

www.jblpro.com

© 2021 CINEMABOX Incorporated. 保留所有权利。
功能、规格和外观如有更改, 恕不另行通知。

发布时间: 7/2021